Potenza universale per ritoccare.

MSA	Kg
13.010	-

Potenza universale per ritoccare, facilita la fresatura, la foratura, la maschiatura, la sbavatura, la smussatura, l'alesatura, ecc.
Ampia scelta di pinze di serraggio tipo P 4.5 da montare sul perno, regolazione fine dell'altezza di lavoro.
Grande piastra di lavoro in acciaio inossidabile e adattatore per tasselli.
Compatibile con tutti i tasselli da avvitar della gamma HOROTEC®.

Contenuto :
- 1 potenza
- 1 punta angolo 1° MSA13.010-01
- 1 punta angolo 2° MSA13.010-02
- 1 pinza de serraggio tipo P 4.5 Ø 3 mm MSA03.875-300
- 1 adattatore per tasselli MSA13.010-AD
- 1 anello con manopola zigrinata MSA13.010-BA
- 1 perno per pinze di serraggio tipo P4.5 MSA13.010-BR
- 1 chiave Allen MSA13.010-CL
- 1 tavola in acciaio inossidabile Ø 60 mm MSA13.010-TA.

Ricambi :

MSA	Elemento	Kg
13.010-01	Punta angolo 1°	-
13.010-02	Punta angolo 2°	-
13.010-AD	Adattatore per tasselli	-
13.010-BA	Anello con manopola zigrinata	-
13.010-BR	Perno per pinze di serraggio tipo P 4.5	-
13.010-CL	Chiave Allen	-
13.010-TA	Tavola in acciaio inossidabile Ø 60 mm	-

Pinze di serraggio opzionali per MSA13.010 (altri Ø su richiesta).

Ø 4.50 mm

MSA	Ø	Kg
03.875-080	0.80 mm	0.002
03.875-100	1.00 mm	0.002
03.875-150	1.50 mm	0.002
03.875-160	1.60 mm	0.002
03.875-200	2.00 mm	0.002
03.875-235	2.35 mm	0.002
03.875-250	2.50 mm	0.002
03.875-300	3.00 mm	0.002
03.875-400	4.00 mm	0.002

Pinza di serraggio tipo P 4.5.

MSA	Kg
13.010-KIT	0.096

Kit per piedini di quadrante.
Contenuto :
- 1x MSA22.558-270 : fresa in metallo duro, L25 mm, gambo Ø 3.00, taglio Ø 2.70 mm
- 1x MSA17.102-B : oliatore semplice Ø 5 mm, blu, punta media, L70 mm
- 1x MSA26.587-020 : colla istantanea LOCTITE 435, 20 g
- 1x MSA99.153 : assortimento di piedini di quadrante da incollare, L3 mm, 60 pezzi.