Micromotori da banco NAKANISHI Emax EVOlution

Velocità 1'000...40'000 giri/minuto.

MSA	Voltaggio	Dimensioni	Kg
20.362	230 V / 50-60 Hz	130 x 254 x 97 mm	2.300
20.362-110	120 V / 50-60 Hz	130 x 254 x 97 mm	2.300

Set micromotore da banco NAKANISHI Emax EVOlution derivato dalle ultime tecnologie in materia.
- Display digitale con manipola centrale
- Variatore con possibilità di memorizzare la velocità
- Coppia massima 4.3 cN-m
- Accensione sull'unità di commando o direttamente sul micromotore
- Rotazione destra/sinistra
- Collegamento di un secondo micromotore possibile ; selezione del modo d'uso A/B (non funziona simultaneamente).

Consegnato con :
- 1 unità di controllo MSA20.364
- 1 motore MSA20.362-M1
- 1 manipolo MSA20.360-P2
- 1 pinza Ø 2.35 mm MSA20.360-C235
- 1 pinza Ø 3.00 mm MSA20.360-C300
- 1 supporto MSA20.360-S
- 1 set di chiavi piatte e a settore per chiusura/apertura delle pinze
- 1 cavo d'alimentazione.

Velocità 1'000...25'000 giri/minuto.

MSA	Voltaggio	Dimensioni	Kg
20.365	230 V / 50-60 Hz	130 x 254 x 97 mm	2.300

Set mocromotore torque da banco NAKANISHI Emax EVOlution derivato dalle ultime tecnologie in materia.
- Display digitale con manipola centrale
- Variatore con possibilità di memorizzare la velocità
- Coppia massima 4.8 cN-m
- Accensione sull'unità di commando o direttamente sul micromotore
- Rotazione destra/sinistra
- Collegamento di un secondo micromotore possibile ; selezione del modo d'uso A/B (non funziona simultaneamente).

Consegnato con :
- 1 unità di controllo
- 1 motore IR-310-ENK-250T
- 1 manipolo MSA20.360-P2
- 1 pinza Ø 2.35 mm MSA20.360-C235
- 1 pinza Ø 3.00 mm MSA20.360-C300
- 1 supporto MSA20.360-S
- 1 set di chiavi piatte e a settore per chiusura/apertura delle pinze
- 1 cavo d'alimentazione.

MSA	Kg
20.362-F	0.543

Pedale di controllo ON/OFF e velocità per micromotore MSA20.362 e MSA20,365.

Velocità 1'000~40'000 giri/minuto.

MSA	Potenza	Dimensioni	Kg
20.362-M1	73 W	Ø 24.50 x 97 mm	0.090

Motore per MSA20.362. Coppia massima 4.3 cN-m.
Eccellente combinazione di alta velocità, leggerezza, diametro ridotto e coppia elevata.
Questo tipo di motore leggero e compatto per uso generale è perfetto per lavori di precisione.
Consegnato con 1 cavo di connessione di 1.5 m.

Velocità massima 40'000 giri/minuto.

MSA	Dimensioni	Kg
20.360-P1	Ø 14 x 60 mm	0.062

Manipolo con levetta ad attacco veloce, per micromotore MSA20.362.
Consegnato con chiavi di serraggio.

Velocità massima 40'000 giri/ minuto.

MSA	Dimensioni	Kg
20.360-P2	Ø 13 x 64 mm	0.092

Manipolo con levetta ad attacco veloce, per micro¬motore MSA20.362.
Consegnato con chiavi di serraggio.

Pinze adattabili in opzione per MSA20.360-P1 e MSA20.360-P2 (altri diametri sono disponibili su richiesta) :

MSA	Elemento	Kg
20.360-C100	Pinza adattabile in opzione, lunghezza 33.90 mm, Ø 1.00 mm	0.005
20.360-C150	Pinza adattabile in opzione, lunghezza 33.90 mm, Ø 1.50 mm	0.005
20.360-C160	Pinza adattabile in opzione, lunghezza 33.90 mm, Ø 1.60 mm	0.005
20.360-C200	Pinza adattabile in opzione, lunghezza 33.90 mm, Ø 2.00 mm	0.005
20.360-C235	Pinza adattabile in opzione, lunghezza 33.90 mm, Ø 2.00 mm	0.005
20.360-C300	Pinza adattabile in opzione, lunghezza 33.90 mm, Ø 3.00 mm	0.005
20.360-C300	Pinza adattabile in opzione, lunghezza 33.90 mm, Ø 3.00 mm	0.005

Velocità massima 16'000 giri/minuto.

MSA	Dimensioni	Kg
20.367	Ø 14 x 93 mm	0.095

Martello rivettatore-incastonatore per MSA20.362.

Velocità massima 35'000 giri/minuto.

MSA	Dimensioni	Kg
20.360-P4	Ø 20.20 x 57.30 mm	0.045

Manipolo contro angolo per micromotore MSA20.362. Pinza di Ø 3.00 mm incluso.

Consegnato con chiavi di serraggio e 1 set d'accessori standard (3 micro-dischi in caucciù e 3 dischi di carta abrasiva di diversi diametri).

Pinze adattabili in opzione (altri diametri sono disponibili su richiesta) :

MSA	Elemento	Kg
20.360-160	Pinza adattabile in opzione, lunghezza 17.20 mm, Ø 1.60 mm	0.080
20.360-235	Pinza adattabile in opzione, lunghezza 17.20 mm, Ø 2.35 mm	0.080

Velocità massima 25'000 giri/minuto.

MSA	Dimensioni	Kg
20.360-P5	Ø 20 x 105 mm	0.235

Manipolo per micromotore MSA20.362. Movimento alternativo, corsa di 0.8 mm.

Consegnato con 1 chiavi di serraggio, 1 supporto a molla, 1 supporto per lime in fibra ceramica, 1 lima diamantata galvanica 1.2 x 4 x 50 mm (# 100) e 1 lima in fibra ceramica 1 x 6 x 50 mm (# 1200).

Nastro gira a circa 0~705 metri/minuto

MSA	Dimensioni	Kg
20.368	200 x 35 x 49 mm	0.576

Levigatrice a nastro per micromotori.
- Velocità del nastro molto elevata, ideale per applicazioni dalla sbavatura alla finitura
- Il nastro gira a circa 0~825 m/minuto, circonferenza 300 mm
- Leggera, compatta, vibrazioni minime e un design con impugnatura di piccolo diametro mantengono la mano libera dalla fatica per un funzionamento lungo e continuo
- L'angolo della sezione del nastro è completamente regolabile
- La sostituzione del nastro avviene semplicemente rilasciando la leva.

Nastri inclusi nella consegna (2 pezzi per ogni riferimento) :

MSA	Elemento
20.368-4/120	Nastro 4 mm, grana 120
20.368-4/240	Nastro 4 mm, grana 240
20.368-4/400	Nastro 4 mm, grana 400
20.368-6/120	Nastro 6 mm, grana 120
20.368-6/240	Nastro 6 mm, grana 240
20.368-6/400	Nastro 6 mm, grana 400
20.368-8/120	Nastro 8 mm, grana 120
20.368-8/240	Nastro 8 mm, grana 240
20.368-8/400	Nastro 8 mm, grana 400

Nastri accessori (sono disponibili altre grane) :

MSA	Elemento
20.368-8/600	Nastro 8 mm, grana 600
20.368-8/800	Nastro 8 mm, grana 800